

STŘECHA

krytina BRAMAC Alpská Classic
 latě 40/60 mm
 kontralatě 48/24 mm
 pojistná fólie
 vazníky

VNITŘNÍ STĚNY

Vnitřní stěna tl. 130 mm
 sádrokarton 12,5 mm
 DTD Eo 13 mm
 rámovina + izolace 80 mm
 DTD Eo 13 mm
 sádrokarton 12,5 mm

Instalační stěna tl. 150 mm
 sádrokarton 12,5 mm
 DTD Eo 13 mm
 rámovina + izolace 100 mm
 DTD Eo 13 mm
 sádrokarton 12,5 mm

Instalační stěna tl. 233 mm
 sádrokarton 12,5 mm
 DTD Eo 13 mm
 rámovina + izolace 180 mm
 DTD Eo 16 mm
 sádrokarton 12,5 mm

STROP

Hrubá stavba
 pouze vazníky

Na klíč
 izolace 260 mm
 parozábrana
 latě 60/40 mm
 kontralatě 58/28 mm
 parozábrana
 sádrokarton 12,5 mm

OBVODOVÁ STĚNA

Standard

koeficient prostupu tepla: $k=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
 fasádní omítka 2 mm
 zateplovací fasádní systém – polystyren 100 mm
 DTD Eo 16 mm
 rámovina + izolace 140 mm
 DTD Eo 13 mm
 parozábrana
 sádrokarton 12,5 mm

Varianta za příplatek:

s instalační předstěnou +40 mm

Varianta za příplatek:

difúzně otevřená stěna

ZÁKLAD

Hrubá stavba

železobetonová deska 150 mm
 podkladní beton 50 mm
 ztuhlý štěrkopískový násyp 200 mm
 zateplení základu 50 cm od horní hrany
 základové desky

